

# HomeFlex

## TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATLARI

## HomeFlex TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATLARI

### NOTLAR :

- Günlük temizlik ve periyodik genel bakım, HomeFlex ürünlerinin uzun süreli görünüm ve performansı için önemlidir.
- Aşındırıcı temizleyiciler veya organik solvent bazlı deterjanlar veya solventlerin bizzat kendileri gibi zemin kaplamanızın yüzeyine zarar verebilecek temizlik ürünlerini kullanmayın
- Kullandığınız deterjan, temizleme makinesi, temizleme makinesine ait aparatların imalatçılarının deterjan türleri, kullanım miktarları vs. ile ilgili talimatlarını daima uygulayın ve gerektiğinde ek ayrıntılar için kendileriyle iletişime geçin.
- Dökülmüş yağı, solventi zemin kaplaması üzerinde bekletmeden derhal silin.
- Muhtelif kimyasalları içerebilecek asfalt, kauçuk ürünlerin (ayakkabı, tekerlekler ve kauçuk tabanlı paspas vs) HomeFlex ürünüyle temas etmesine izin vermeyin, çünkü kalıcı lekelenmeye ve renk bozulmasına neden olabilirler.
- Siyah lastik tekerlekler ve lastik ayaklar renk bozulmasına neden olabilir.
- Hafif tekerlekli araçlarınız için mümkünse poliamid tekerlekler tercih edin.
- Açık renkler daha sık temizlik ve daha yoğun bakım gerektirir. Daha açık renklerin, aynı koşullar altındaki daha koyu renklere göre, kir ve lekeleri daha hızlı gösterebildiğini ve daha fazla bakım gerektirebildiğini lütfen dikkate alın.
- Temizleme makineleri ve/veya deterjanlar ile kimyasallar ve/veya deterjanla kimyasalların miktar ayarlamalar (dozları) HomeFlex ürünlerine zarar verebilir ve/veya HomeFlex ürünlerinin etkin olmayan kullanımına yol açabilir.
- Temizlik ve bakım işlemleri sırasında daima " Dikkat : Islakken, kaygan Zemin" vb yaya trafiği ne dönük güvenlik işaretlerini kullanın.

## ▪ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

- İnşaat süresince zemin kaplamanızı her zaman kalın bir karton, sert bir tahta ya da benzeri bir mazleme ile koruyunuz. Koruyucu kaplamanın zemin kaplamasına kalıcı bir zarar vermediğinden emin olun. Yapıştırıcı bant kullanmak zorunda kaldığınız hallerde bantı dikkatli ve yavaş bir şekilde geriye doğru çekin, hızlı ve sert (zemin göre 90 ° açı ile) bir şekilde değil.
- Ön kapınızda kire karşı etkin bir bariyer sistemi kullanın.
  - Giriş bölgenizde kire engellemek üzere doğru şekilde boyutlandırılmış giriş paspası kullanın. Temizlik stratejinize etkin ve doğru boyutlandırılmış bir giriş paspası ile başlayın. **HomeELEX** ürünü ile temas edebilecek kauçuk tabanlı paspasları mekanlarınızın girişlerinde kullanmaktan kaçınınız. Kauçuk, PVC tabanlı esnek zemin kaplamaları ile temas ettiğinde sıklıkla lekeler ortaya çıkmasına sebep olur.
  - Girişinizi, ortalama 8 adımda geçilen üç ideal bölgeye ayırmaya özen gösterin
    - Kaba temizliğin gerçekleşmesi ve kirin uzakta tutulması için dış kir bariyeri bölgesi.
    - Kiri kurutarak etkisizleştirmek için orta kir bariyeri bölgesi
    - Ayakkabının altında kalan son nemi emmek için iç kir bariyeri.
- Kir bariyer sistemi tedarikçinizden, size en uygun bariyer ebat ve tipi için bilgi alın.
- Zeminlerinizi korumak amacıyla mobilya ayaklarınız için yüksek kaliteli, ağır-koşullara uygun plastik kapaklar kullanın.
- Yeni uygulanmış **HomeELEX** ürünleri kullanmadan önce bir başlangıç temizliği yapılmalı ve bu temizlik, zemin kaplamanızın performansını maksimize etmek için periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Bu periyot trafik yoğunluğuna ve çevresel koşullara göre kararlaştırılmalıdır.
- Daha uzun ürün emri elde etmek için **HomeELEX** , cila gibi yüzey işlemleri için uygun niteliktedir.

## TEMİZLİK VE BAKIM

### Başlangıç Temizliği

- Yeni zemin kaplaması kullanılmadan önce döşeme sahasında her zaman bir başlangıç temizliği yapılması önerilir.
  - Hafif kirli zeminler: İnşaat tozunu ve zeminde gevşek halde bulunan kire temizlemek için bölgeyi elektrikli süpürge, el süpürgesi ve nemli paspasla temizleyin. Fırçalar veya beyaz/sarı pedler ile donatılmış kombine bir yıkama/kurutma makinesi geniş alanları temizlemek için son derece etkilidir. Düşük, 3-5 pH'lı bir deterjan kullanarak şantiyeden tozunu temizleyebilirsiniz.

- Yoğun kirli zeminler: Yüzeydeki kir, kum, toprak gibi serbest haldeki partikülleri temizlemek için elektrikli süpürge kullanın. Seyreltilmiş bir temizlik solüsyonunu (oldukça güçlü, seyrelti sonrası, 13-14 pH) zemindeki 10-15m<sup>2</sup>'lik bir alana uygulayın ve etki etmesi için 10-15 dakika kadar bekleyin. Zemin kaplamasını ağır-koşullara uygun tek diskli ovma makinesi (kırmızı ped) kullanarak temizleyin. Kirli suyu derhal vakumla yüzeyden çekin. Temiz suyla durulayın ve zemini kurumaya bırakın.

#### **Günlük Temizlik:**

- Temizlik stratejinizi ilgili bölgedeki kullanım yoğunluğu, kirlenme ve buraya ayrılacak zamana göre belirleyin.
  - İyice derine işlemeden kiri temizleyin
  - Kuru veya nemli paspas: Nemli paspas- Suyun zeminde kalmaması veya zemin kaplaması üzerinde bir film bırakmaması önemlidir. Elektrikli süpürge veya el süpürgesi ile zeminde gevşek halde bulunan moloz, kir ve kumu temizleyin. Anyonik deterjan veya anyonik olmayan tensid bazlı alkollü temizleyici (7-10pH) hızlı kuruma sağlayarak zemin yüzeyinde iz veya çizgi oluşmasını engeller. Zemini elle paspaslayın. Vinil zeminleri temizlerken iki kova metodunu kullanın. Ağır kirli yüzeylerde 10 pH'lı bir deterjan ve bir ovma fırçası kullanın. Daha sonra temiz suyla durulayıp kurulayın. Zemin yaklaşık 15-20 saniye içinde neredeyse kurumuş olacaktır.
  - Makine temizliği: Daha iyi sonuç almak için zemin kaplamasını kombine bir yıkama/kurutma makinesi ile nazıkçe temizleyin. 165-550 rpm arasında düşük-orta düzey hız ve genellikle kırmızı ped tercih edin. Ağır kirli yüzeyler için 10-ph'lı bir deterjan uygulayın. Ardından temiz su ile durulayın ve kurutun. Veya elektrikli süpürge ile temizleyin.

#### **Periyodik temizlik:**

- Trafik yoğunluğuna ve kirlenmeye bağlı olarak 1-3 ay arasında temel bir temizlik yapılması beklenebilir.
  - Az kirli zeminler: Gevşek haldeki kiri elektrikli süpürge veya el süpürgesi ile süpürün. Kırmızı pedli bir yıkama/kurutma makinesi 165-330 rpm hızında kullanılabilir. Nötr bir deterjan kullanın.
  - Yoğun kirli zeminler: Yüzeydeki kir, kum, toprak gibi serbest haldeki partikülleri temizlemek için elektrikli süpürge kullanın. Seyreltilmiş bir temizlik solüsyonunu (oldukça güçlü, seyrelti sonrası, 13-14 pH) zemindeki 10-15m<sup>2</sup>'lik bir alana uygulayın ve etki etmesi için 10-15 dakika kadar bekleyin. Zemin kaplamasını ağır-koşullara uygun tek diskli ovma makinesi

(kırmızı ped) kullanarak temizleyin. Kirli suyu derhal vakumla yüzeyden çekin  
Temiz suyla durulayın ve zemini kurumaya bırakın

### Islak alanların temizliği

- Makine temizliği : Gevşek haldeki molozu, kumu, tozu elektrikli süpürge ile temizleyin. Organik kirleri çıkartmak için uygun nitelikteki bir ped takılmış yıkama/kurutma makinesi ile zemini ovarken
  - alkali deterjan (pH 9 -11) kullanın
- Bulamaç halindeki kirleri ıslak **ıslak alanlar için kullanılan** bir elektrikli süpürge ile temizleyin, en az iki kez temiz suyla duruladıktan sonra durulama suyunu elektrikli süpürgeyle çekin ve yüzeyi kurumaya bırakın. Eğer temizlenecek alanlar makine ile temizlemek için çok küçükse zemini ovmak için bir el fırçası kullanın.
- Zeminde kireç tortuları ortaya çıktığında :
  - Kireç kalıntılarını temizlemek için asidik bir temizleyici kullanın (pH 3-5)
- Islak alanlar için kullanılan bir elektrikli süpürge ile kirli suyu çektikten sonra yüzeyi temiz suyla durulayın ve tekrar çekin. Gerekmesi halinde dökülen suyu veya su kaçaklarını temizlemek için suya maruz kalan yerlerde daima hazır halde bir paspas seti bulundurun. Bu vinil zemin kaplamalarında kireç tortularının birikmesini önlemenize yardımcı olacaktır.

### GENEL

- Temizlik ve bakım ile ilgili konularda bir sorunuz varsa Net Plastik ile iletişime geçin.
- Burada belirtilen tüm bilgi ve talimatlar sürekli iyileşmeye tabi olup yeni tecrübe ve gelişmelere göre güncellenebilir.

### SORUMLULUK KAPSAMI

Net Zemin Kaplamaları, **HomeFlex** ürünlerinin daha iyi performans göstermesi için deterjan, temizleme cihaz ve aletleri ile kir sökücü ürünler tavsiye etse de , Net Zemin Kaplamaları önerilen ürünler için garanti veremez. Net Zemin Kaplamaları **HomeFlex** da dahil kendi imalatı olan ürünlerin, bu ürünlerden herhangi birisi ile birlikte düzgün çalışmaması durumunda sorumluluk kabul etmeyecektir.